DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° BTSMH 21

In conformità al Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 e Regolmento Delegato (UE) N. 574/2014 si dichiara:

1 Codice di Identificazione del prodotto-tipo: USURA B 0/8 S Modificato BTSMH EN 13108-1:2006

2 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Conglomerati bituminosi prodotti a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi del'art.11, par.5: Franzosi Cave s.r.l. Via Bertarino 47 15057 Tortona (AL)

4 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 2+

Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a-1372 CPD

5 Prestazione dichiarata:

Contenuto dei vuoti massimo		NPD	par 5.2.2 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti minimo		NPD	
Minimo di vuoti riempiti di bitume		NPD	par 5.3.3 UNI EN 13108-1:2006
Massimo di vuoti riempiti con bitume		NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale		NPD	par 5.3.54 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD	par 5.3.5 UNI EN 13108-1:2006
Sensibilità all'acqua		NPD	par 5.2.4 UNI EN 13108-1:2006
Resistenza all'abrazione da pneumatici chiodati		NPD	par 5.2.5 UNI EN 13108-1:2006
Reazione al fuoco		NPD	par 5.2.7 UNI EN 13108-1:2006
Temperatura della miscela		da 140° a 180°	par 5.2.10 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante)	Setaccio da 22,4 mm	-	par 5.3.1 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante)	Setaccio da 16 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 11,2 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 8 mm	97%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 5,6 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 4 mm	50%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 2 mm	30%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 500 μm	15%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 250 μm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 63 μm	5,0%	
Contenuto di legante Bmin		4,5%	
Resistenza deformazione permanente	-dispositivo di grande dimensioni	NPD	par 5.2.6 UNI EN 13108-1:2006
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	
	-dispositivo di piccole dimensioni	NPD	
	inclinazione della traccia delle ruote	NPD	
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	

6 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 205/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: L'Amministratore Unico

Tortona 22/03/2021 Sig.a Francesca Franzosi

1372 - CPD - 0439

FRANZOSI CAVE S.r.l.

C.F. e P.I. 02345900068
Via Bertarino 47, 15057 Tortona (AL)
www.gruppofranzosi.it
E-mail: info@gruppofranzosi.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° **BTSMH 21**

18

EN 13108-1:2006

Conglomerati bituminosi prodotti a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

Contenuto dei vuoti massimo		NPD	par 5.2.2 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti minimo		NPD	
Minimo di vuoti riempiti di bitume		NPD	par 5.3.3 UNI EN 13108-1:2006
Massimo di vuoti riempiti con bitume		NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale		NPD	par 5.3.54 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD	par 5.3.5 UNI EN 13108-1:2006
Sensibilità all'acqua		NPD	par 5.2.4 UNI EN 13108-1:2006
Resistenza all'abrazione da pneumatici chiodati		NPD	par 5.2.5 UNI EN 13108-1:2006
Reazione al fuoco		NPD	par 5.2.7 UNI EN 13108-1:2006
Temperatura della miscela		da 140° a 180°	par 5.2.10 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante)	Setaccio da 22,4 mm	-	par 5.3.1 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante)	Setaccio da 16 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 11,2 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 8 mm	97%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 5,6 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 4 mm	50%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 2 mm	30%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 500 μm	15%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 250 μm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 63 μm	5,0%	
Contenuto di legante Bmin		4,5%	
Resistenza deformazione permanente	-dispositivo di grande dimensioni	NPD	par 5.2.6 UNI EN 13108-1:2006
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	
	-dispositivo di piccole dimensioni	NPD	
	inclinazione della traccia delle ruote	NPD	
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	

CB 8 USURA 50/70 hard

edizione del 22/03/2021